

2503 : Трубогиб арбалетного типа



Преимущества изделия :

Быстро и без усилий: оптимальное соотношение усилий/количества нажатий.

Мощный: рассчитан на работу с тонкостенной нержавеющей трубой Ø до 15 мм.

Прочный: благодаря оптимально подобранным высококачественным материалам.

Можно работать даже ногой

Описание

Идеальная гибка **отожженных медных труб** (в соответствии с рекомендациями **нормы EN 1057**) Ø до 22 мм, **многослойных пластиковых труб** Ø до 32 мм, **труб из нержавеющей стали** (нержавеющая сталь 304 - 304L - 316 - 316L, толщина стенки 1 мм) и **оцинкованных труб** Ø до 15 мм.

Оптимизация прилагаемого **усилия** по отношению к **количеству нажатий** рукоятки для **простого и быстрого** сгибания.

Идеально подходит для использования на строительной площадке или в мастерской.

Для изготовления колен 90°, изгибов трубопровода, отводов.

Легкий и удобный, всего 1,3 кг (без насадок).

Корпус из **высококачественного алюминия**, подвижная рукоятка из **обработанной ковальной стали**.

Простой и прочный механический привод (храповый механизм) из **высокопрочной обработанной стали**.

Многофункциональное использование: **одной рукой** для **быстрого сгибания** труб (большая часть диаметров), двумя руками или даже **ногой** для **увеличения усилия** при сгибании более жестких материалов и больших диаметров.

Рычаг разблокировки для быстрого сброса.

Нескользящая **рукоятка Soft Touch®** удобно лежит в руке.

Выигрыш во времени по сравнению с пайкой, **выигрыш в стоимости** заготовки и хранения фитингов, **надежность всей системы** благодаря минимальному количеству сегментов при сборке.



Высокопрочные пластиковые гибочные формы, усиленные стекловолокном, гарантируют идеальное удержание трубы в форме. **Запатентованная система** для более быстрого визуального определения меток, выставленных на трубе.

Высокопрочные пластиковые гибочные формы и упоры, усиленные стекловолокном. **Запатентованная система** для облегчения гибки «колена в колена». Быстрая установка/замена формы и рамы для гибки без использования дополнительных инструментов.

Габариты: 350 x 60 x 65 мм

Поставляется в пластиковом чемодане VIRABOX

Больше информации

Производительность	Трубы из отожженной меди: Ø 10–22 мм, Ø 3/8"–7/8"
	Многослойные трубы: Ø 14–32 мм
	Трубы из нержавеющей стали: Ø 12–15 мм
	Оцинкованные трубы: Ø 12–15 мм
	Угол гибки: до 95°
Советы	Совет: для трубы, отожженной паяльной горелкой, обжигать только часть, идущую под гибку, чтобы не ослаблять трубу на уровне роликов. Не отжигать на уровне роликов, так как есть риск деформации трубы.

Артикулы

Арт:	Для трубы	Комплектация	Вес кг
250300	-	Корпус трубогиба	3,370
250301	Медь	12 - 15 - 18 - 22 mm	4,880
250302	Медь	12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	5,140
250303	Медь	3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8	5,070
250304	PEX/AL/ PEX	16 - 18 - 20 - 26 - 32 mm	5,120
250305	Медь - PEX /AL/PEX	12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 32 mm	6,145
250306	Медь - PEX /AL/PEX	12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 32 mm	6,145

