

## 2518 : Сегменты и упоры для трубогиба Eurostem® II / III

## Описание



Гибочные сегменты из кованного алюминия для оптимизации износостойкости и изгибающих нагрузок.

Прижимной контр-сегмент из полиамида РА6 для плавного хода трубы.

\*Apт. 251826/251831 : Для труб PEX/AL/PEX.

\*\*Арт. 251829 : Для труб из нержавеющей стали Ø 28 х 1,2 мм \*\*\*Арт. 251864/251865: В кейсе Virabox, **только для Eurostem III** 

\*\*\*\* Для медных труб в системах кондиционирования.

ВГП - стальные оцинкованные водогазопроводные трубы.



## Артикулы

Арт:	Тип	Ø внеш. трубы мм	Ø внеш. трубы "	Радиус гиба	Вес кг
251810	Оправки и контр-оправка	10	-	40	0,260
251812	Оправка	12	-	45	0,220
251814	Оправка	14	-	50	0,290
251815	Оправка	15	-	55	0,325
251816	Оправка	16	-	60	0,380
251818	Оправка	18 - 3/8 ГАЗ	-	70	0,590
251820	Оправки и контр-оправка	20	-	77	0,930
251822	Оправка	22 - 1/2 ГАЗ	-	77	0,710

Арт:	Тип	Ø внеш. трубы мм	Ø внеш. трубы "	Радиус гиба	Вес кг
251825	Оправки и контр-оправка	25	-	98	1,720
251826	Оправки и контр-оправка *	26	-	98	1,700
251828	Оправки и контр-оправка	28 - 3/4 ГАЗ	-	98	1,560
251829	Оправки и контр-оправка **	28	-	112	1,820
251831	Оправки и контр-оправка *	32	-	112	1,620
251864	Оправки и контр-оправка ***	35	-	140	5,170
251865	Оправки и контр-оправка * / ***	40	-	140	4,900
251860	Оправки и контр-оправка ****	-	3/8	40	0,270
251863	Оправка ****	-	1/2	45	0,240
251866	Оправка ****	-	5/8	55	0,320
251869	Оправка ****	-	3/4	70	0,600
251872	Оправка ****	-	7/8	77	0,690
251879	Оправки и контр-оправка ****	-	1.1/8	98	1,600
251832	Контр-оправка	12 - 15	-	-	0,055
251833	Контр-оправка	14 - 16	-	-	0,065
251834	Контр-оправка	18 - 22 - 3/8 ГАЗ - 1/2 ГАЗ	-	-	0,085
752824	Контр-оправка	28 - 3/4 ΓΑ3	-	-	0,050
251882	Контр-оправка ****	-	1/2 - 5/8	-	0,050
251883	Контр-оправка ****	-	3/4 - 7/8	-	0,080

