1375 : Электрический резьбонарезной клупп Phenix III

Преимущества изделия :

Предназначен для высокопроизводительной нарезки резьбы плашками до 2" в любых условиях.
Специальная струбцина-держатель для стабилизации машины во время работы.
Эргономичный - специальный дизайн для работы в стесненных условиях (близко к стенам, и т.д.).

Описание

Мощный редуктор с обратным ходом.
Механический контроль реверса, гарантирующий длительный срок службы двигателя.
Адаптор плашек с восьмигранником 1/4” - 1.1/4" и уникальной системой защиты: безопасная фиксация плашки во время нарезки резьбы в стесненных условиях.
Скорость вращения - 26 об/мин. в обоих направлениях.

Трубы должны соответствовать стандартам EN 10255 S и EN 10255 W (предыдущий стандарт NFA 49115 и NFA 49145 средняя и тяжелая серия); не рекомендуется использование только труб легкой серии.

Больше информации

Производительность	**По стали:** Правая BSPT Ø 1/4" - 2", Левая BSPT Ø 1/4" - 2", NPT: Ø 1/4" - 2".
Советы	Для нарезки чистой резьбы, увеличения срока службы резцов и всего инструмента, рекомендуется использовать масло для нарезки резьбы Virax (арт. 110200).
Поставляется с	- одна струбцина для электроклуппа (арт. 137552) - один адаптор для плашек 1/8" - 1.1/4" (арт.137553).

Артикулы

Арт:	Наименование	Напряжение V	Мощность	Вес кг
137562	Phenix III + 4 têtes BSPT Droite : 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	230	1100W - 50/60 Hz	18,800
137563	Phenix III + 6 Köpfe BSPT Rechts: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	230	1100W - 50/60 Hz	22,800
137550	Клупп электрический Phenix III 230 В - привод отдельно	230	1100W - 50/60 Hz	7,500