

1621 : Резьбонарезной станок 4"



Преимущества изделия :

Автоматический самораскрывающийся зажимной патрон.

Быстрая и простая регулировка размера.

Ударнозажимной механизм с удлинёнными губками для быстрого зажима и надёжной и безопасной фиксации трубы.

Описание

Станок предназначен для нарезания резьбы «для газа» с герметичностью в витках резьбы согласно NFE 03.004 в соответствии с ISO/7.

Трубы должны соответствовать стандартам EN 10255 S и EN 10255 W (предыдущий стандарт NFA 49115 и NFA 49145 средняя и тяжелая серия); не рекомендуется использование только труб легкой серии.

Масляный насос с автоподачей.

Фильтр приподнят, чтобы масло не засорялось стружкой.

Регулируемая подача масла.

Высокопрочная гребенка: возможны варианты из быстрорежущей инструментальной стали(HSS) и стандартная.

Гребенки с выемкой для быстрой и простой замены без снятия головки.

Бесшумный и надежный 3-х скоростной асинхронный двигатель, позволяющий оптимальным образом нарезать резьбу на трубах любого диаметра.

Педаль безопасности для пуска и остановки станка в любой момент.

Внутренний гратосниматель с 3-мя лезвиями для получения чистого и точного результата.

Специальное отделение для хранения резцов и оснастки.

Разработан специально для больших объемов работ.

Больше информации

Производительность	По стали: BSPT, NPT Ø 1/4" - 4". BSPP Ø 1/2" - 2". По нержавеющей стали: BSPT, NPT Ø 1/4" - 4".
Советы	При работе со стальными оцинкованными трубами и трубами из нержавеющей стали необходимо использовать специальные гребенки и ролики для резки труб. Используйте масло для смазки режущего инструмента Virax 1101 - 1102 - 1106 (не входит в комплект поставки).
Поставляется с	- автоматическая зажимной патрон 1/2 - 2 " BSPT, - автоматическая зажимной патрон 2 1/2 - 4 " BSPT, - набор гребенок 1/2 - 3/4 " резьба BSPT правая, - набор гребенок 1 - 2 " резьба BSPT правая, - набор гребенок 2 1/2 - 4 " резьба BSPT правая, - стальной ролик для резки труб, - четыре ножки, - педаль безопасности.

Артикулы

Арт:	Механизация	Мощность Вт	Комплектация	Резцы	Вращение об/мин	Размеры мм	Вес кг
162140	Однофазный 230В	1600	Ø": 1/2 - 3/4, 1 - 2, 2.1/2 - 4. Ø мм: 8/13 - 12/17, 26/34 - 50/60, 66/76 - 102/114	Правая BSPT	36/20/11	1200 x 870 x 1200	142,200

