

2526 : Развальцовочная насадка

Описание



Высококачественные развальцовочные насадки:

- 6 съемных самоцентрирующихся вставок.
- Большая глубина вальцевания.
- Специальное антикоррозийное покрытие обеспечивает надёжную защиту.

Артикулы

Арт:	Ø внеш. трубы "	Ø внеш. трубы мм	Толщина мм	Вес кг
252601	-	8	1	0,125
252602	-	10	1	0,130
252603	-	12	1	0,120
252604	-	14	1	0,130
252605	-	15	1	0,130
252606	-	16	1	0,130
252607	-	18	1	0,140
252608	-	20	1	0,145
252609	-	22	1	0,155
252610	-	25	1	0,175
252611	-	28	1	0,190
252612	-	32	1	0,230
252613	-	35	1	0,255

Арт:	Ø внеш. трубы "	Ø внеш. трубы мм	Толщина мм	Вес кг
252614	-	36	1	0,265
252615	-	40	1	0,305
252616	-	42	1	0,325
252622	3/8	-	1	0,130
252623	1/2	-	1	0,125
252624	5/8	-	1	0,130
252625	3/4	-	1	0,140
252626	7/8	-	1	0,155
252627	1	-	1	0,175
252628	1.1/8	-	1	0,180
252632	1.1/4	-	1	0,210
252633	1.3/8	-	1	0,210
252634	1.1/2	-	1	0,210
252635	1.5/8	-	1	0,210

