

2626 : Filetfix® III



Преимущества изделия :

Быстрая полимеризация.

Возможность удаления после нанесения.

Устойчив к высоким температурам и давлению.

Отвечает требованиям основных европейских стандартов в отношении газа, горячей и питьевой воды.

Описание

Уплотнитель для соединений, контактирующих с бытовым, природным и сжиженным газом, горячей водой, питьевой водой, воздухом и нефтепродуктами.

- Соответствует разрешительному списку (**CLP**) для контактов с питьевой водой.
- Соответствует евростандарту **EN 751-1 Класс Н** / Сертификат DVGW* (герметики для резьбовых соединений, контактирующие с газом и горячей водой)
- Одобрен по питьевой воде **WRAS**.

Для монтажа в соответствии с руководством по эксплуатации, на трубной установке Ø 1" и при температуре окружающей среды 20°C:

- **Возможность изменения положения** в течение 3 минут после нанесения
- **герметичность гарантируется** через 5 минут и при давлении до 50 бар.
- **Полная полимеризация** через 24 ч (72 ч для нержавеющей стали).

Прозрачный прецизионный наконечник обеспечивает **простое нанесение**.

Устойчив к вибрациям, коррозии и большинству растворителей.

Не применять в кислородных и паровых трубопроводах, не наносить на пластиковые трубы.

Дополнительную информацию можно получить из технических данных, доступных на сайте www.virax.com в разделе «Документация» > «Технические данные».

* кроме установок, соответствующих стандарту TRGI 2018

Артикулы

Арт:	Наименование	Упаковка	Вес кг
262600	Français	Одна флакон с уплотнителем Filetfix® III — 60 мл	0,100
262670	Français - English - Română - Magyar - Slovenščina - Slovenčina - Ελληνικά - Český - עברית	Одна флакон с уплотнителем Filetfix® III — 60 мл	0,100
262672	Français - Italiano - Español - Português - Nederlands - Polski - Deutsch - Türkçe - العربية	Одна флакон с уплотнителем Filetfix® III — 60 мл	0,100

