2626 : Filetfix® III

Преимущества изделия :

Быстрая полимеризация.
Возможность удаления до высыхания.
Устойчив к высоким температурам и давлению.
Отвечает требованиям основных европейских стандартов в отношении газа, горячей и питьевой воды.

Описание

Уплотнитель для соединений, контактирующих с бытовым, природным и сжиженным газом, горячей водой, питьевой водой, воздухом и нефтепродуктами.
- Соответствует разрешительному списку (**CLP**) для контактов с питьевой водой.
- Соответствует евростандарту **EN 751-1 Класс H** / Сертификат DVGW* (герметики для резьбовых соединений, контактирующие с газом и горячей водой)
- Одобрен по питьевой воде **WRAS**.

Прост в применении, благодаря тонкому и прозрачному наливному наконечнику.
Устойчив к вибрациям, коррозии и большинству растворителей.
Не применяеть в кислородных и паровых трубопроводах, не наносить на пластиковые трубы.

Дополнительную информацию можно получить из технических данных, доступных на сайте www.virax.com в разделе «Документация» > «Технические данные».

* кроме установок, соответствующих стандарту TRGI 2018

Артикулы

Арт:	Упаковка	Вес кг
262600	Одна флакон с уплотнителем Filetfix® III — 60 мл	0,100