

2940 : Цветная цифровая камера и устройство локализации Visioval® VX



Преимущества изделия :

Головки камеры с передатчиком для выполнения локализации.

Гибкий кабель 30 м со счетчиком метров на экране.

Съемные и взаимозаменяемые головки камеры (версия Switch).

Описание

Встроенная портативная система видеонаблюдения с локализуемыми головками камеры, поставляемая в пластиковом чемоданчике с двойными усиленными перегородками. Для вертикального или горизонтального осмотра трубопроводов, начиная с внутреннего диаметра 40 мм, выпускного, вентиляционного трубопроводов, дымоходов, подвесных потолков, промышленных установок, различных полостей и т.д.



Visioval® VX-26 и VX-40 с не взаимозаменяемыми головками камеры.

Visioval® VX-SWITCH с взаимозаменяемыми головками камеры для полного диапазона осмотра.

Головка цветной камеры CCD.

С интегрированным передатчиком 8,9 кГц, для точной локализации головки в трубопроводе (необходимо наличие устройства локализации, арт. 294054).

Головка Ø 26 мм герметичная 3 бара/IP68 для осмотров трубопроводов с внутренним диаметром от 40 до 125 мм.

Головка Ø 40 мм герметичная 1 бар/IP67, вращающаяся на 360° и поворотная на 180° для осмотра трубопроводов с внутренним диаметром от 50 до 200 мм.

Отображение на экране положения (с точностью 4 см) и наклона головки.

Функция «Home» (возврат в горизонтальное положение) для повторного центрирования головки камеры в прямое положение

(только для головки Ø 40 мм).

Большой угол обзора 115° и чувствительность 0,5 люкс: четкая картинка в темных местах.

С защищенной от ударов и загрязнения 12-светодиодной системой освещения, с регулируемым уровнем освещения.

Цветной экран TFT 7" (18 см):

Изображения яркие и отличного качества благодаря разрешению 800 x 480 пикселей.

Управляемый экран, закрепленный в чемоданчике, снимается, чтобы иметь возможность держать его в руке (кабель 2 м).

Регулируемые яркость и контрастность.

исполнении с защитой от солнца (арт.294034), чтобы уменьшить световые блики во время работы снаружи.

Питание / Автономная работа.

Работает от питания сетью или от батарей (2 батареи в комплекте).

Автономия работы батареи отображается на экране, до 2 часов на батарею.

Индикатор уровня заряда батареи.

Запись фото / видео:

Запись фото и видео на карту памяти SD 2 Гбайт (в комплекте), до 2 часов видео.

Функции Воспроизведение / Прокрутка вперед и Быстрый возврат / Пауза / Удаление фото или видео, используя Visioval®.

Порт мини USB для передачи фото или видео на ПК.

Устройство локализации Visioval® VX:

Быстрая и точная локализация головки камеры Visioval® VX Ø 26 мм и Ø 40 мм с помощью радиочастоты (8,9 кГц) в поврежденной или забитой зоне до 3 метров глубины под землей.

Интуитивное отображение положения головки на цветном экране и при помощи звукового сигнала.

Штанга стойки телескопического типа для облегчения работы.

Литий-ионная батарея 3,7 В.

Больше информации

Производительность	Головка камеры Ø 26 мм: для труб внутреннего диаметра от 40 до 125 мм. Прохождение изгибов в 90° с внутренним Ø 50 мм. Головка камеры Ø 40 мм: для труб внутреннего диаметра от 50 до 200 мм. Прохождение изгибов в 90° с внутренним Ø 80 мм.
Советы	Различные принадлежности расширяют возможности использования камеры и делают ее более эффективной и практичной: направляющая для прохождения углов, направляющие кольца, центратор на роликах, грузы для осмотра дымоходов и т.д.
Поставляется с	Камера Visioval® VX: - 2 батареи: 12 В, 2,6 А-ч, Ni-MH. - Блок питания от сети. - Предохраняющий от скольжения коврик: предотвращает скольжение чемоданчика на плиточном полу. - Карта памяти SD 2 Гбайта. - Кабель USB. - 5 куполов из плексигласа (VX-40 / VX-SWITCH). Устройство локализации Visioval® VX: - 1 наушники с регулированием звукового сигнала. - 1 зарядное устройство с кабелем с микро USB. - 12 стержней. - 1 штанга телескопического типа. - 1 футляр.

Артикулы

Арт:	Наименование	Тип головки камеры	Съемная головка камеры	локатор	Вес кг
294035	Камера Visioval® VX-26	Ø 26 мм	Нет	Опция	8,450
294045	Камера Visioval® VX-40	Ø 40 мм управляемая	Нет	Опция	9,290
294050	Камера Visioval® VX-SWITCH	Ø 40 мм управляемая	Да	Опция	9,300
294051	Visioval® VX-SWITCH, локатор, головка камеры Ø26	Ø 26 мм и Ø 40 мм управляемая	Да	Включено	9,970
294052	Съемная головка камеры Ø26 мм. для VX-SWITCH	Ø 26 мм	Да	-	0,210

Арт:	Наименование	Тип головки камеры	Съемная головка камеры	локатор	Вес кг
294053	Съемная головка камеры Ø40 мм. для VX-SWITCH	Ø 40 мм управляемая	Да	-	0,250
294054	Устройство обнаружения камеры (локатор) Visioval® VX	-	-	Да	3,130

