2950 : Промывочный насос

Преимущества изделия :

Промывочный насос совмещает 3 функции в 1:
- Удаление накипи в радиаторах, полах с подогревом, холодильных системах.
- Уничтожение водорослевых отложений (источники пробок) в полах с подогревом.
- Удаление отложений накипи из нагревательных котлов (медь и сталь).

Описание

Полупрозрачный пластиковый противоударный резервуар **для отслеживания уровня жидкости.**
Реверс потока (электрический), для сбивания остадка в 2-х направлениях - легкое и быстрое удаление отложений из накипи.
Защищенный двигатель IP54 для максимального срока эксплуатации.
Эргономичная ручка для транспортировки.
Температура жидкости до 50 ° C.

Использование специальных добавок Virax способствует оптимизации работы действия насоса для удаления накипи. Использование тех или иных добавок зависит от того вида чистки, который нужно осуществить. Их цель - ускоренное и более эффективное удаление накипи.

Для промывочного насоса используется дополнительный прозрачный шланг 20 м. (арт. 295022) для подсоединения к сливу.

Больше информации

Поставляется с	Две прозрачные трубы длиной 2 м. Один набор из 8 адаптивных соединений.

Артикулы

Арт:	Наименование	Расход воды л/мин	Мощность двигателя кВт	Объем бака в л	Высота поднятия м	Использование	Вес кг
295020	Насос для удалени накипи	30	0,330	24	15	Котлы / Радиаторы / Полы с подогревом	12,000