

2620 : Ручной насос для испытаний систем водоснабжения

Преимущества изделия :

Собственный Патент EA85 для борьбы с накипью в системе опрессовщика не позволяет образовываться засорам, связанным с избытком кальция в воде.

Прост в эксплуатации: только одна рукоятка для нагнетания давления, тестирования и опорожнения.

Небольшой размер для работы в ограниченном пространстве.



Описание

Три модели насоса для испытаний систем на герметичность (водопроводные системы, индивидуальное, центральное отопление и т.д.).

Запатентованная система EA85 для борьбы с накипью: препятствует внутреннему засорению вследствие большого содержания кальция в воде и удаляет отложения с шарика поршня, а также защищает от других загрязнений (только модели на 50 бар).

Пластиковый бак: легкий и ударопрочный (макс.: 4,3 кг).

Точный результат благодаря манометру класса 1.6. Легко читаемые показания со шкалой 1 бар.

Гидравлический шланг высокого давления (1,5 м). Практичен в применении.

Нейлоновый фильтр на входе **для задержки частиц диаметром более 0,1 мм** для защиты механизма насоса и труб заказчика от загрязнений.

Эргономичный рычаг Soft Touch® для удобства работы. С его помощью аппарат легко переносить благодаря механизму блокировки.

Допустимые жидкости: вода, гликоль (требуется промывка после использования), масло (требуется промывка после использования).

Подключенный тестовый насос 5л 50бар:

Приложение для тестирования помпы доступно на Android/iOS для:

- Следите за развитием давления в режиме реального времени
- Запишите изменение давления в течение 24 часов.
- Напишите и передайте отчет о вмешательстве



Артикулы

Арт:	Наименование	Давление в бар	Соединение "	Объем бака в л	Вес кг
262036	Ручной насос для гидравлических испытаний подключен	50	1/2 - 3/8	5	3,750
262035	Ручной насос для гидравлических испытаний	50	1/2 - 3/8	5	3,650
262015	Насос для гидравлических испытаний большого объема	50	1/2 - 3/8	10	4,100
262005	Насос для гидравлических испытаний высокого давления	100	1/2 - 3/8	10	4,290

