

2931 : Электрическая прочистная машина VAL 96QC



Преимущества изделия :

Система «быстрой замены»: для быстрой установки тросов диаметром 16 мм и 22 мм без специальных инструментов.

Легко транспортируется: переносится в чемодане, секции троса поставляются в отдельных корзинах.

Цельный сквозной рабочий шпindel: отличная защита от протекания отработанных вод на двигатель, а также электрические и механические части.

Описание

Для канализационных труб диаметром 50 - 150 мм, максимальной длиной 70 м.

Электрический двигатель 750 Вт. с реверсивный с ходом, скоростью 690 об/мин, весом 24 кг, IP44, не требует техобслуживания, позволяет генерировать значительный крутящий момент для эффективной прочистки.

Зубчатый ремень для передачи мощности двигателя без пробуксовок. Высокая износостойчивость.

Соединительный электрический кабель с интегрированным выключателем индивидуальной защиты (PRCD) для оптимальной защиты устройства и самого пользователя.

Простое и удобное соединительное устройство, позволяющие выполнить мгновенную замену троса; водонепроницаемые подшипники, не подлежащие смазке и техобслуживанию.

Рукоятка с прорезиненным покрытием для включения передачи и транспортировки.

Ручное выдвижение троса для быстрого и точного продвижения к месту засора.

Направляющий рукав установлен во избежание выброса отработанной воды в рабочую область.

Специальный крюк на корпусе машины для фиксации во время добавления или извлечения секции (позволяет избежать произвольной потери секции, введенной в канализационную трубу).

Ножки из предохраняющей от скольжения резины для лучшей

устойчивости во время работы.

Секции троса с оптимальной степенью закалки для обеспечения достаточной степени гибкости, позволяют выполнить прохождение нескольких колен.

Металлическая корзина для хранения и транспортировки секций троса.

Легкое и простое присоединение/отделение секций, Т-образный соединитель для безопасного обслуживания.

В зависимости от модели, имеются специальные секции троса с пластиковым сердечником, предотвращающим забивание внутренней части троса и которые легко чистить.

Секции троса и инструмент, которые подходят для большинства устройств для прочистки секционными тросами, имеющимися на рынке.

Больше информации

Производительность	Секция троса Ø 16 мм/2,30 м: для канализационных труб Ø 50 – Ø 100 мм, максимальная длина 40 м. Секция троса Ø 22 мм/4,50 м: для канализационных труб Ø 70 – Ø 150 мм, максимальная длина 70 м.
Советы	Секции троса и насадки подходят для большинства устройств для прочистки секционным тросом Ø 16 мм/Ø 22 мм.
Поставляется с	Направляющий рукав, пара рукавиц, руководство пользователя. Секции троса в зависимости от модели: - сечение Ø 16 мм: 5 секций Ø 16 мм/2,3 м + транспортировочная корзина. - сечение Ø 16 мм с пластиковым сердечником: 5 секций Ø 16 мм/2,3 м + транспортировочная корзина. - сечение Ø 22 мм: 5 секций Ø 22 мм/4,5 м + транспортировочная корзина. - сечение Ø 22 мм с пластиковым сердечником: 5 секций Ø 22 мм/4,5 м + транспортировочная корзина. Комплект насадок в зависимости от модели (Поставляется в кейсе VIRABOX): - Комплект из 3 насадок для секций Ø 16 мм: прямая спиральная головка Ø 16 мм (293158), грушевидная спиральная головка Ø 28 мм (293159), режущая головка стреловидной формы Ø 25 мм (293160), 1 разъединительный ключ на Ø 16 мм (293162). - Комплект из 5 насадок для секций Ø 22 мм: прямая спиральная головка Ø 22 мм (293163), грушевидная спиральная головка Ø 40 мм (293164), спиральная коническая головка Ø 55 мм (293165), головка в форме зазубренного лезвия Ø 76 мм (293166), головка в форме зазубренной фрезы Ø 65 мм с 4 лезвиями (293168), 1 разъединительный ключ на Ø 22 мм (293169).

Артикулы

Арт:	Наименование	Ø 16 mm	Ø 22 mm	Для трубопровода Ø мм	Опреди максим вмешательства m	Вес кг
293140	VAL 96QC только устройство	-	-	-	-	29,500
293130	VAL 96QC Ø 16 и Ø 22 мм	5 x 2,30 м - комплект из 3 инструментов	5 x 4,50 м - комплект из 5 инструментов	50 - 150	70	69,400

Арт:	Наименование	Ø 16 mm	Ø 22 mm	Для трубопровода Ø мм	Опреди макси вмешательства m	Вес кг
293133	VAL 96QC Ø 16 и Ø 22 мм с пластиковым сердечником	5 x 2,30 m с пластиковым сердечником - комплект из 3 инструментов	5 x 4,50 m с пластиковым сердечником - комплект из 5 инструментов	50 - 150	70	72,800

