2941 : Цветная цифровая камера Mini Visioval®



Преимущества изделия :

Картинка всегда в горизонтальном положении благодаря головке с горизонтальным уровнем, автоматически выравнивающим наклоненное изображение.
Сенсорный цветной экран для интуитивно понятного использования.
Приложение на смартфоне или планшете для визуализации/передачи изображения.
Возможно точное установление местонахождения камеры на версии с кабелем 16 метров.

Описание

Головка цветной цифровой камеры:
Функция автоматического выравнивания изображения для сохранения его горизонтального положение при любом положении головки камеры.
Водонепроницаемость в соответствии с IP 68 на глубине до 9 м. 4 встроенных светодиода (мощность 100 лк).
Головка Ø 17 мм на гибком жестком кабеле длиной 1,2 м: для обследования в трубах Ø 20 - 75 мм / 3/4" - 3" в труднодоступных местах (арт. 294110).

Сенсорный цветной экран 3,5" (9 см):
Сенсорный экран с интуитивно понятной навигацией и многочисленными настройками: 2-х кратное увеличение, настройка яркости, функция черно-белой картинки, автоматическое проставление даты.
Передача изображения в режиме реального времени возможна на смартфонах и планшетах с использованием программы Mini Visioval® (для iOS и Android).

Питание/автономная работа:
Литий-ионная батарея 3,7 В/ 4,2 Ah, позволяет работать работать автономно в течение нескольких часов.

Съемка фотографий, запись видео и звука:
Разрешение фотографий 720 x 480 (jpeg) / видео 640 x 480 (avi)
Встроенный микрофон для записи голосовых комментариев на видео или на фотографиях в реальном времени.
Три способа передачи информации: с помощью карты SD, через порт USB (кабель в комплекте) или через встроенный передатчик Wi-Fi для передачи на смартфон или планшет с использованием программы Mini Visioval® (с функцией синхронизации), для последующего добавления

комментариев к изображению, отправке по электронной почте или SMS.

Кабель 16 м (арт. 294121): для использования с Mini Visioval® арт. 294110:
Головка Ø 25 мм для обследования в трубах Ø 40 - 100 мм / 1.1/2" - 4" до 16 метров (прохождение изгибов под 90°, начиная с Ø 50 мм).
4 встроенных светодиода (мощность 125 лк).
Головка, оснащенная передатчиком 512 Гц для обнаружения локатором Virax арт. 294130.
Другие характеристики головки эквивалентны характеристикам Mini Visioval® арт. 294110.
Кабель в открытом барабане с управлением для удобного размещения и чистки. Прорезиненное основание защищает от скольжения и царапин.

Больше информации

Производительность	Арт. 294110: Головка Ø 17 мм на гибком жестком кабеле длиной 1,2 м: для обследования труба Ø 20 - 75 мм / 3/4" - 3" в труднодоступных местах. Атр. 294121: Головка Ø 25 мм для обследования труб Ø 40 - 100 мм / 1.1/2" - 4" на расстоянии до 16 метров (прохождение изгибов под 90°, начиная с Ø 50 мм).
Поставляется с	**Арт. 294110:** -1 шт. кабель 1,2 м. -1 шт. кабель USB. -1 шт. карта SD. -1 шт. зарядное устройство для внутренней батареи. -Пластиковый чемодан. **Арт. 294121:** -1 шт. кабель 16 м. -2 шт. батарейки AA для питания передатчика 512 Гц. - Пластиковый чемодан. **Арт. 294120:** -1 шт. камера Mini Visioval поз. 294110. -1 шт. кабель 16 м поз. 294121. - Пластиковый чемодан.

Артикулы

Арт:	Наименование	Тип головки камеры	Для трубопровода Ø внутренняя часть мм	Работа интегрированная	Возможность локализации	Автономность	Вес кг
294110	Mini Visioval® 1,2 м	Fixe auto-nivellante	20 - 75	Да	Нет	3-5 часа	2,090
294120	Комплект Mini Visioval® 1,2 m + кабель 16 м	Fixe auto-nivellante	20 - 75 / 40 (50) - 100	Да	Да	3-5 часа	12,000
294121	Кабель 16 м	Fixe auto-nivellante	40 (50) - 100	Да	Да	3-5 часа	9,000