2932 : Канализационная прочистка электрическая высокого давления



Преимущества изделия :

Мобильный и укомплектованный, для интенсивного использования.
Для прочистки трубопроводов Ø 50-150 мм.
Насадка с вращающейся форсункой : мощность чистки увеличивается в 2 раза.

Описание

Технические характеристики:
- Низкоскоростной двигатель 1400 об / мин. для интенсивного использования: до 4 часов непрерывного использованя без риска перегрева.
- Радиальный насос с керамическими поршнями для большей долговечности.
- Функция автоматической остановки для предохранения двигателя и сбережения электроэнергии.
- Кожух отлит из недеформируемого и устойчивого к ударам полиуретана, алюминиевая опорная рама.
- Колеса большого диаметра с литой втулкой для преодоления всех препятствий.

Функция прочистки труб:
- Пистолет с вращающейся муфтой: предотвращение перекручивания шланга.
- 2-х ходовая насадка ВД/НД с регулировкой давления.
- Насадка с вращающейся форсункой: мощность чистки увеличивается в 2 раза.
- 2 шланга ВД (10 м + 15 м) и предохранительная педаль позволяют использовать гидравлическую прочистную машину в недоступных для нее местах (лестницы, закрытые места, и т.д.).
- 1 резервуарбольшой емкости для моющего средства (7,5 л).

Функция чистки под высоким давлением:
Очищает трубопроводы, загрязненные жирными или рассыпчатыми пробками, такими как смазочный материал, грязь, мыло, песок и глина.
- Форсунка с 3-мя обратно направленными соплами 1/4" : достаточно подсоединить шланг, который продвигается под

действием давления.
- 40-ка метровый шланг для прочистки труб.

Больше информации

Производительность	Ø 50-150 мм 4 ч 00 мин. непрерывного ежедневного использования.
Поставляется с	- 1 пистолет с вращающейся муфтой, - 2-х ходовая насадка ВД/НД с регулировкой давления, - 1 насадка с вращающейся форсункой, - 2 шланга ВД (10м + 15м), - 1 педаль безопасности, - Форсунка с 3-мя обратно направленными соплами 1/4", - 40-ка метровый шланг для прочистки труб.

Артикулы

Арт:	Давление в бар	Расход воды л/мин	Скорость вращения об/мин	Мощность двигателя кВт	Опереди макси вмешательства m	Для трубопровода Ø мм	Вес кг
293280	150	11	1400	3,3	10 15 (шланг и ВД) / 40 (заливной шланг)	50 - 150	60