5217 : Газовая горелка MAPP®



Преимущества изделия :

Возможность использования в любом положении.
Длительность автономной работы до 2 ч 30.
Широкий диапазон рабочих температур: -20°C до 49°C

Описание

Работает на газе **MAPP® для наибольшей эффективности**. Температура пламени до 2400°C, широкий диапазон рабочих температур от -20°C до 40°C.
Легкая в использовании благодаря эргономичной ручке, небольшому весу, пьезоподжигу и возможности использования в любых положениях.

Позволяет безопасно работать благодаря спусковому механизму включения/выключения, защищенному от удара, точечным регулированием пламени и предохранительным клапаном, позволяющим безопасно отсоединять пустой баллон.
Взаимозаменяемые сопла со специальным стыковочным устройством оптимизированы для безопасного запуска.
Соединение 1 "(США)

Газовая горелка представлена отдельно или в комплекте с газовым баллоном.
Также предлагается в наборе с 2-мя газовыми баллонами (арт. 521740) и 2-мя дополнительными соплами (арт. 521741).

Артикулы

Арт:	Автономность	Пайка крепким припоем	Пайка мягким припоем	Емкость газ	Наименование	Поставляется с	Вес кг
521740	2 x 2ч30мин	Ø 18мм макс	Ø 54мм макс	2 x 399,7г - 788мл	Горелка с баллоном MAPP® Pro, припоем в кейсе	Сопло Turbojet® широкое MAPP®	3,475

Арт:	Автономность	Пайка крепким припоем	Пайка мягким припоем	Емкость газ	Наименование	Поставляется с	Вес кг
521741	2 x 2ч30мин	Ø 18мм макс	Ø 54мм макс	2 x 399,7г - 788мл	Две горелки с баллонами MAPP Pro в кейсе	Сопло Turbojet® широкое MAPP®, Насадка с ультратонким острием пламени MAPP®, Сопло с форсункой для горячего воздуха MAPP®	3,765