2920 : Электрическая прочистная машина VAL 90

Преимущества изделия :

Разработан специально для труб большого диаметра от 75 до 250 мм.
Движение без усилий: ведущее колесо, гусеницы для передвижения вверх и вниз по лестнице, колеса с подшипниками диаметром 25 см.
Прекрасный результат благодаря восьми поставляемым в комплекте инструментам и тросу со стальным сердечником для достижения оптимального коэффициента сопротивления и гибкости.

Описание

Трос сечением Ø 16 мм (также Ø 19 мм) и длиной 30 м (увеличивается до 60 м) из прочной стальной проволоки намотанной на 49-жильный сердечник из термически закаленного металла.
Блокировка подачи и возврата троса с механизмом регулировки скорости для облегчения ввода и удаления троса.
Пневматическая педаль для пуска двигателя и автоматический выключатель. Отверстие в барабане с распределительной трубкой во избежание образования узлов и контроля длины троса. Большое количество дополнительной оснастки в комплекте.
Комплект поставки:
- одна пара перчаток.

- 1 Трос сечением Ø 16 mm, Lg 30 m ref. 292028.

- 1 шт. головка длиной 84 см для проникновения в узкие трубы, сифоны ref. 292015.
- 2 шт. насадки с зазубренными лезвиями для скобления и чистки стенок труб диаметром Ø 75 или 100 мм ref. 292027.
- 1 шт. насадка с гарпунной головкой для начала прочистки труб и пробивки засоров ref. 292011.

- 1 шт. насадка с большим штопором ref. 292014.

- 1 шт. насадка с зазубренным лезвием для скобления и чистки стенок Ø 50 мм ref. 292032.

- 1 шт. поворотная дисковая пила для распилки веток и других материалов Ø 100 мм ref. 292016.

- 1 шт. спиарлевидный нож для распилки корней, веток и др. Ø 75 мм ref. 292021.

Артикулы

Арт:	Механизация	Для трубопровода Ø мм	Опереди макси вмешательства m	Ø троса мм	Вес кг
292030	230В / 0 до 170 об/мин - 50Гц / 375 Вт - Реверсивно вправо/влево	75 - 150	60,00	16	107,500