2950 : Насос для удаления накипи

Преимущества изделия :

Более быстрое и эффективное действие благодаря **электрическому** переключателю направления потока с ручным управлением, обработка отложений в обоих направлениях.
Легкий слив благодаря нижней литой рукоятке в баке

Описание

Полупрозрачный пластиковый противоударный резервуар **для отслеживания уровня жидкости.**
Мощный уравновешенный двигатель (150 Вт) для расхода 33 л/мин и высоты подъема до 12 метров.
Защищенный двигатель IP54 для максимального срока эксплуатации.
Эргономичная ручка для транспортировки.
Специальная воронка, которая крепится на винтах вместо пробки, **что облегчает наполнение.**
Температура жидкости до 50 ° C.

Использование специальных добавок Virax способствует оптимизации работы действия насоса для удаления накипи. Использование тех или иных добавок зависит от того вида чистки, который нужно осуществить. Их цель - ускоренное и более эффективное удаление накипи.

Больше информации

Советы	Выберите средство удаления накипи в зависимости от материала нагревательного элемента: **- Сталь и медь:** средство удаления накипи арт. 295010 в сочетании с нейтрализующим средством 295015 защитят котел, насос и окружающую среду. **- Все материалы, в том числе алюминий:** средства удаления накипи для разных материалов арт. 295011 и 295012 не требуют нейтрализации.
Поставляется с	Две прозрачные трубы длиной 2 м. Один набор из 8 адаптивных соединений.

Артикулы

Арт:	Наименование	Расход воды л/мин	Мощность двигателя кВт	Объем бака в л	Высота поднятия м	Использование	Вес кг
295000	Насос для удаления накипи	33	0,150	15	12	Котлы	9,200