

2535 : Электромеханический пресс-инструмент Viper® M2X-L2X



Преимущества изделия :

Ваша рабочая зона подсвечена, а пресс-цикл находится под контролем. Светодиодное кольцо освещает рабочую зону на 360° и является световым индикатором качества выполненного обжима.

Высокопроизводительный аккумулятор CAS - литий-ионная технология 18 В, совместимая с более чем 400 машинами партнеров CAS (Cordless Alliance System).

Приложение Bluetooth®: Ваш пресс-инструмент взаимодействует со смартфоном через приложение VIR-APP.

Описание

Электромеханический компактный и легкий пресс-инструмент с усилием 20кН и автоматическим возвратом штока.

Два варианта исполнения:

- M2X: угловая форма "пистолет" - лёгкий и удобный.
- L2X: линейная форма - компактный, создан для легкого доступа к соединениям в труднодоступных местах.

Модульность - два решения для насадок:

- **Мастер-клещи + вставки:** компактные, легкие, удобные при хранении и транспортировке.
- **Компактные пресс-клещи:** размер и вес оптимизированы под один профиль/один диаметр, позволяют обжимать в очень узких местах.

Умный обжим для максимальной безопасности:

- Автоматическая проверка усилия с помощью микропроцессора непосредственно во время обжима.
- Круглое светодиодное кольцо указывает на правильность обжима, уровень заряда аккумулятора или необходимость проведения профилактического обслуживания (20 000 циклов).
- Пресс-цикл запускается только при достаточном заряде аккумулятора.

Высокоэффективная литий-ионная батарея CAS:

- Повышенная долговечность: постоянный контроль каждого элемента питания во время зарядки обеспечивает более длительный срок службы батареи.
- Быстрая и безопасная зарядка: вентилируемое зарядное устройство для поддержания постоянной температуры во время зарядки.
- Контроль заряда: индикатор уровня заряда батареи.
- Повышенный срок службы: возможность длительного хранения при практически полном отсутствии саморазряда.



Простота и удобство в работе:

- Всего одна кнопка для включения и начала обжима, автоматическое отключение машины для экономии энергии.
- Быстрый цикл обжима; простая и быстрая замена вставок или компактных пресс-клещей.
- Легкий вес (2,1 кг с батареей), оптимизированный размер (длина с клещами всего 33 см) и идеально расположенный центр тяжести - вот что необходимо для компактного и удобного инструмента.
- Оптимизированная эргономика: противоскользкая рукоятка Soft Touch®, вращающийся на 360° патрон.
- Максимальное освещение без мертвой зоны: круглое светодиодное кольцо вокруг клещей освещает рабочую зону на 360°.

Больше эффективности благодаря приложению VIR-APP:

- Проверка количества уже выполненных циклов или циклов до следующего обслуживания.
- Настройка яркости и времени ожидания пресс-инструмента для оптимизации комфорта во время работы.
- Создание отчета о работе с основными данными (количество обжимов, фотографии, данные клиента).
- Поиск совместимости между фитинговыми системами и хомутами/вставками Virax.

В качестве опции, аккумулятор CAS 18V - 4,0Ah Lithium-Ion HD (High Density) арт. 253541.

Размеры M2X (с аккумулятором, без губок): 263 x 259 x 81 мм.

Размеры L2X (с аккумулятором, без челюсти): 322 x 121 x 81 мм.

Совместимость с системами фитингов и вставками/клипсами VIRAX можно найти с помощью приложения Vir-app или в конце каталога.

Больше информации

Производительность	<p>Медь: Ø 12 - 28 мм / Ø 1/4 - 7/8". Нержавеющая сталь: Ø 12 - 28 мм. PER, PEX : Ø 12 - 32 мм (Вставки) - 40 мм (Минигубки обжимные TH-U). Многослойные пластиковые трубы: Ø 12 - 32 мм (Вставки) - 40 мм (Минигубки обжимные TH-U). Оцинкованная сталь (или углеродистая сталь): Ø 12 - 28 мм.</p>
Советы	<p>Техническое обслуживание обязательно каждые 20 000 пресс-циклов. Предвосхитите его, проверив оставшееся количество циклов до обслуживания с помощью приложения.</p>
Поставляется с	<p>- один или два Li-Ion 18 V аккумулятора - 2,0 А·ч, 1 шт. быстрое зарядное устройство (искл. арт.253552 и 253572). - 1 шт. мастер-клещи (искл. арт. 253550, 253552, 253568, 253570, 253572 и 253588). Мастер-клещи отдельно: арт. 753834. - В кейсе Virabox (590 x 380 x 140 мм, арт. 753544) может быть размещено 6 шт. комплектов пресс-вставок, 2 шт. мини-клещей, 2 шт. аккумулятора, 1 шт. зарядное устройство.</p>

Артикулы

Арт:	Комплектация	Размеры мм	Сила давления kN	Вес кг
253550	M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - Без мастер-клещей	590 x 390 x 140	20	5,790
253551	M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей	590 x 390 x 140	20	6,940
253552	M2X 18V - 2 батарея - Без мастер-клещей	590 x 390 x 140	20	4,485
253554	M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки RFP12 / RFP16 / RFP20	590 x 390 x 140	20	7,520
253555	M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки RFP16 / RFP20 / RFP25	590 x 390 x 140	20	7,450
253556	M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки RFP16 / RFP20 / RFP25 / RFP32	590 x 390 x 140	20	7,580
253557	M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки TH16 / TH20 / TH26	590 x 390 x 140	20	7,650
253565	M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки TH16 / TH18 / TH20 / TH26	590 x 390 x 140	20	7,800
253558	M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки TH16 / TH20 / TH25 / TH32	590 x 390 x 140	20	7,770
253567	M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки TH16 / TH20 / TH26 / TH32	590 x 390 x 140	20	7,770
253559	M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки U16 / U20 / U25	590 x 390 x 140	20	7,410

Арт:	Комплектация	Размеры мм	Сила давления кN	Вес кг
253560	M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки U16 / U20 / U25 / U32	590 x 390 x 140	20	7,490
253561	M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки V15 / V18 / V22	590 x 390 x 140	20	7,395
253562	M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки V12 / V14 / V16 / V18 / V22	590 x 390 x 140	20	7,740
253564	M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки V15 / V18 / V22 / V28	590 x 390 x 140	20	7,565
253566	M2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки R1/4" / R3/8" / R1/2" / R5/8"	590 x 390 x 140	20	7,580
253569	M2X 18V - 1 батарея 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей	590 x 390 x 140	20	6,500
253568	M2X 18V - 1 батарея 2,0 Ah Li-Ion - Без мастер-клещей	590 x 390 x 140	20	5,390
253570	L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - Без мастер-клещей	590 x 390 x 140	20	5,725
253571	L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей	590 x 390 x 140	20	6,835
253572	L2X 18V - 2 батарея - Без мастер-клещей	590 x 390 x 140	20	4,385
253574	L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки RFP12 / RFP16 / RFP20	590 x 390 x 140	20	7,415
253575	L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки RFP16 / RFP20 / RFP25	590 x 390 x 140	20	7,555
253576	L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки RFP16 / RFP20 / RFP25 / RFP32	590 x 390 x 140	20	7,685
253585	L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки TH16 / TH18 / TH20 / TH26	590 x 390 x 140	20	7,695
253577	L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки TH16 / TH20 / TH26	590 x 390 x 140	20	7,545
253587	L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки TH16 / TH20 / TH26 / TH32	590 x 390 x 140	20	7,670
253579	L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки U16 / U20 / U25	590 x 390 x 140	20	7,305
253580	L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки U16 / U20 / U25 / U32	590 x 390 x 140	20	7,385
253581	L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки V15 / V18 / V22	590 x 390 x 140	20	7,290
253582	L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки V12 / V14 / V16 / V18 / V22	590 x 390 x 140	20	7,635
253584	L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки V15 / V18 / V22 / V28	590 x 390 x 140	20	7,460
253586	L2X 18V - 2 батареи 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей - Вставки R1/4" / R3/8" / R1/2" / R5/8"	590 x 390 x 140	20	7,580
253589	L2X 18V - 1 батарея 2,0 Ah Li-Ion - мастер-клещей	590 x 390 x 140	20	6,400

Арт:	Комплектация	Размеры мм	Сила давления kN	Вес кг
253588	L2X 18V - 1 батарея 2,0 Ah Li-Ion - Без мастер-клещей	590 x 390 x 140	20	5,290

