

2941 : Оснастка для цветная цифровая камера Mini Visioval®

Описание

Для использования с Mini Visioval® арт. 294110:

Кабель 16 м (арт. 294121):

Головка Ø 25 мм для обследования в трубах Ø 40 - 100 мм / 1.1/2" - 4" до 16 метров (прохождение изгибов под 90°, начиная с Ø 50 мм). 4 встроенных светодиода (мощность 125 лк).

Головка, оснащенная передатчиком 512 Гц для обнаружения локатором Virax арт. 294130.

Другие характеристики головки эквивалентны характеристикам Mini Visioval® арт. 294110.

Кабель в открытом барабане с управлением для удобного размещения и чистки. Прорезиненное основание защищает от скольжения и царапин.

Поставляется с 2 шт. батарейки AA для питания передатчика 512 Гц.

Локатор (арт. 294130):

Используется для точного поиска положения передатчика 512 Гц головки 16-ти метрового кабеля Mini Visioval®.

Работа на глубине до 2,45 м.

Легкий и интуитивный поиск благодаря отображению направления на экране 3,5" Mini Visioval® и звуковым оповещениям.

Два способа поиска:

- Геолокация - для того, чтобы найти и перемещаться наддвигающимся зондом.
- Глубинный способ для определения расстояния между зондом и локатором.

Позволяет также обнаруживать частоты 640Гц, 33 кГц активных, 50/60 Гц пассивных.

Телескопическое устройство для удобного хранения.

Работает только с камерой Mini Visioval® (арт. 294110), соединенной с кабелем 16 м (арт. 294121).

Поставляется в пластиковом противоударном чемодане.



Артикулы

Арт:	Наименование	Тип головки камеры	Для трубопровода Ø внутренняя часть мм	Работа интегрированная	Возможность локализации	Автономность	Вес кг
294121	Кабель 16 м	Неподвижная автоматически выравнивающая	40 (50) - 100	Да	Да	3-5 часа	9,000
294130	Локатор	-	-	-	-	-	4,500

